

地球環境にやさしい

ベルシートスターレックス防水設計価格表

2010.4.1

仕様区分	工法名	厚み	設計価格(円/㎡)	摘要
環境対応型非歩行用接着工法	SX-C	1.2mm	5,200	
環境対応型軽歩行用接着工法	SX-M-3	1.2mm	7,800	
環境対応型非歩行用断熱工法	SX-GB35	1.2mm	9,400	ポリスチレンフォーム t=35mm

ベルシート防水設計価格表

	工法名	仕様	厚み m/m	価格(円/㎡)	厚み m/m	価格(円/㎡)	厚み m/m	価格(円/㎡)	厚み m/m	価格(円/㎡)
非歩行用	C工法	露出 1層防水	1.0	5,100	1.2	5,300※	1.5	6,000	2.0	7,000
		露出 1層防水 ALC	1.0	5,900	1.2	6,100	1.5	6,800	2.0	7,800
	M-F工法	機械的固定	1.5	8,000	2.0	8,900	国土交通省「S-M1」対応工法			
軽歩行用	M-3工法	軽舗装 1層防水	1.0	7,600	1.2	7,900	1.5	8,600	2.0	9,600
	●カネトップ(2mm仕様)の価格となっています。									
歩行用	M工法	押え 1層防水	1.0	4,400	1.2	4,600	1.5	5,300	2.0	6,400
	MW工法	押え 2層防水	$\frac{1.0}{1.0}$	8,300	$\frac{1.0}{1.2}$	8,600	$\frac{1.2}{1.2}$	8,800		
	●保護モルタルは別途です。									
非歩行用(断熱)	C-S工法	断熱・露出 1層防水	1.0	7,600	1.2	7,800	1.5	8,500	2.0	9,500
	CSW工法	断熱・露出 2層防水	$\frac{1.0}{1.0}$	11,300	$\frac{1.0}{1.2}$	11,500	$\frac{1.2}{1.2}$	11,700		
	●CS、CSW工法はポリエチレンフォーム(厚み10mm仕様)の価格となっています。 ●シルバー仕上げを含んでいます。 ●カラー仕上げの場合はさらに300円/㎡加算願います。									
歩行用(断熱)	MSD工法	上断熱・押え 1層防水	1.0	7,500	1.2	7,800	1.5	8,500	2.0	9,400
	MSDW工法	上断熱・押え 2層防水	$\frac{1.0}{1.0}$	11,300	$\frac{1.0}{1.2}$	11,500	$\frac{1.2}{1.2}$	11,700		
	●MSD・MSDW工法はポリスチレンフォーム(厚み25mm仕様)の価格となっています。 ●保護モルタルは別途です。									
	工法	価格(円/㎡)	摘要			(註)				
	SUR	15,600	シート厚1.0mm+ベルフロア-4.0mm厚歩行用			●但し300㎡以上の単価です。 ●原料事情に急変のある時は上記価格に変更が生じる事もあります。 ●北海道、沖縄地区については1割増となります。				

NISSHINO GROUP

岩尾株式会社

本社 〒541-0053 大阪市中央区本町三丁目3-9(本町岩尾ビル) 大阪06(6251)1555
 東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目1-22(日本橋サンエースビル) 東京03(5847)7080
 九州出張所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東二丁目8-10(東福第3ビル) 福岡092(481)3984

(この価格表の単価には消費税は含まれておりません)